

Miscelatore vasca/doccia

Ceratherm T25



Codice: A7590AA

Colonna per vasca/doccia con termostatico esterno

Colonna per vasca/doccia con termostatico esterno. Altezza massima dal centro raccordo 1498 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Idealrain Ø100 mm a 3 funzioni, tubo flessibile Idealflex da 1750 mm. Soffione in ABS tondo Ø200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Nuovo corpo da 41 mm. Dotato di tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature, tasto EKO per riduzione della portata d'acqua al 50% e blocco della temperatura a 40°.

Colore: AA - Cromato

Tecnologia: FirmaFlow

Scopri piú dettagli:

Tipologia:	Colonna per vasca/doccia
Tipo di funzionamento:	Termostatico
Riconoscimenti:	DIN EN 2001; DIN EN 1111; DIN 4109 Gruppe 1
Pressione di esercizio:	3
Portata (litri):	8
Peso netto (kg):	3.9
Materiale:	Ottone cromato
Forma:	Rotondo

