



Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm



DESTINAZIONI D'USO

- Per pareti a montanti in metallo e in legno
- Per pareti d'installazione Geberit Duofix
- Per il montaggio in contropareti ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti divisorie ad altezza totale
- Per altezze del pavimento 0–30 cm
- Per vasi sospesi

PROPRIETÀ

- Serie 2025
- Telaio staticamente autoportante, protetto dalla corrosione con verniciatura a polvere
- Telaio per vasi sospesi con dimensioni dell'allacciamento secondo EN 33 e profondità fino a 75 cm
- Con piastra estraibile per fissaggio laterale sopra il modulo d'installazione su profili in metallo o legno o su montanti ad altezza totale Geberit Duofix
- Posizione di fissaggio alternativa per gli ancoraggi a parete
- Piastre di base orientabili, adatte all'installazione nei profili a U UW 50 e UW 75
- Le piastre di base possono essere montate nel binario del sistema Geberit Duofix senza attrezzi e senza componenti aggiuntivi
- Piedi zincati e protetti dalla corrosione, antiscivolo

- Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità, campo di regolazione 80 mm
- La traversa di fissaggio interrotta consente una posizione di profondità anteriormente a filo per la curva tecnica verticale
- Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma 8 cm, isolata contro la condensa
- Per l'azionamento frontale, adatto a risciacquo ad una quantità, risciacquo a due quantità e risciacquo con possibilità d'interruzione
- Volume di risciacquo grande regolabile a 4 litri senza accessori
- Campana di risciacquo con riduttore di flusso regolabile
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, protegge dall'umidità e dalla sporcizia
- Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico

DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita	6 / 3 l
volume di risciacquo	

Campo di regolazione	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
risciacquo lungo	
Campo di regolazione	2–4 l
risciacquo a volume piccolo	
Materiale	Acciaio

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, Ø 90 mm
- Curva tecnica 90° in PE-HD, Ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, Ø 90/110 mm
- Set disaccoppiante
- Materiale di fissaggio e protezione

ACCESSORI

- Set ancoraggi a parete per montaggio senza binario, per modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, con cassetta di risciacquo da incasso 8 cm
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza e con binario
- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza binario, soluzione ad angolo

- Set prolunghe per ancoraggi a parete Geberit Duofix
 - Squadretta del sistema Geberit Duofix
 - Materiale di fissaggio Geberit Duofix per distanza tra montanti 50–57,5 cm
 - Set fissaggio del supporto a terra Geberit Duofix alla parete posteriore
- Set di prolunghe del piede Geberit Duofix lunghezza 20 cm
 - Bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
 - Modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica e bocchetta d'inserimento per stick Geberit DuoFresh, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm

INFO

- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm
111.795.00.2	50	114	8
Nuovo			

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.07.2025